

# Übergangprofil Standard SK




## Passend zu folgenden Bodenbelagstypen

- Besonders geeignet für glatte Beläge und für Räume mit Fußbodenheizung

## Produktinformationen






- Trittfestes, eloxiertes Aluminium, Holzdekore sind zusätzlich folienummantelt
- Selbstklebend
- SB-verpackt mit Montageanleitung

## In folgenden Abmessungen erhältlich:




- 1 VE = 10 x 100 cm
- 1 VE = 5 x 250 cm

## Farben





|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
|        |  |  |   |
|        | silber  | messing   |   |
| 100 cm | 5103544   | 5103545   |   |
| 250 cm | 5105181   | -   |   |
|        |  |  |  |
|        | edelstahl   | bronze  | sand  |
| 100 cm | 5105191   | 5103547   | 5111728   |
| 250 cm | 5105183   | -   | 5111181   |

## Verarbeitungsempfehlungen



- 1 VE = 10 x 100 cm
- 1 VE = 5 x 250 cm

## Farben

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        |  |  |  |
|        | silber  | messing   |  |
| 100 cm | 5105192   | 5105193   |  |
| 250 cm | 5105184   | -   |  |
|        |  |  |  |
|        | edelstahl   | sand  |  |
| 100 cm | 5105194   | 5110854   |  |
| 250 cm | 5105186   | 5111732   |  |